

## CASUAL



Casual CF is kenmerkend voor zijn polyvalent uitzicht : verkrijgbaar met R-32 koelmiddel. Buiten zijn briljant en elegant design, bevat deze unit de meest geavanceerde kenmerken en technologie.



## ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4.0, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddellek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-02.1 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01 WIFI USB stick.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

## REGELINGEN

### BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

**CASUAL**

 KID-02.1 S  
 STANDAARD

**ALGEMENE EIGENSCHAPPEN**

**BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01 WIFI USB**.

**SCOP 4.0** of hoger.

**GEHEUGEN VOOR LAMELLEN**.

**OPTIONELE AANSTURING**

Accessoire K01 Wifi USB


**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT		KAY-CF 26 DR9	KAY-CF 35 DR9	KAY-CF 52 DR8	KAY-CF 71 DR8
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,9/2,64/3,4	1,11/3,52/4,16	1,8/5,28/6,12	2,08/7,03/7,95
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,1/0,73/1,24	0,13/1,22/1,58	0,14/1,54/2,36	0,16/2,35/2,96
SEER		6.2	6.1	7.1	6.1
Energieklasse koeling		A++	A++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,08/3,81/4,22	1,38/5,57/6,74	7,33
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,12/0,73/1,2	0,1/1,09/1,58	0,2/1,48/2,41	2,04
SCOP		4.0	4.0	4.1	4.0
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW				
COP -7°C					

BINNENUNIT		KAY-CF 26 DR8	KAY-CF 35 DR9	KAY-CF 52 DR8	KAY-CF 71 DR8
Artikelnr.		KS.7.03.2607	KS.7.03.3508	KS.7.03.5208	KS.7.03.7108
Luchtwissel H/M/L	m³/u	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Geluidsdruk*	dB(A)	25	25	25	28
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Nettogewicht	kg	7,6	7,6	10	12,3

BUITENUNIT		KAE-C 26 DR9	KAE-C 35 DR9	KAE-C 52 DR8	KAE-C 71 DR8
Artikelnr.		KS.7.03.2633	KS.7.03.3533	KS.7.03.5233	KS.7.03.7133
Geluidsdruk	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	720/495/270	720/495/270	800/554/333	845/702/363
Nettogewicht	kg	23,2	23,2	34	51,5
Voedingsbekabeling	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

\*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).