

## DUBBELE UITBLAAS CONSOLE

De dubbele uitblaas console heeft een elegant en compact design en kan in elke ruimte toegepast worden om te koelen of te verwarmen. Het toestel is uitgerust met de laatste technologische snuffjes om een hoog comfortpeil te bieden aan de gebruikers.



### ALGEMENE KENMERKEN

- Dubbele uitblaas mogelijkheid.
- Vier lucht aanzuigmonden.
- Stille unit.
- DC Inverter fan motor met 5 standen.
- Voltagevrij alarm contact en ON/OFF dry-contact.
- Optioneel bedrade bediening.

### REGELINGEN

#### INDIVIDUEEL



KID-02.1 S



KCT-02.1 SR



KC-01 S



KC-02.1 H



K01-WIFI

#### BMS EN SOFTWARE

# DUBBELE UITBLAAS CONSOLE R-32



**+** SPANNINGSLOZE CONTACTEN + ALARM



KID-02.1 S  
STANDAARD

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN



Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.



De eenheid telt **VIER RETOURLUCHTINGANGEN** : bovenaan, onderaan, rechts en links.



De eenheid heeft **TWEE LUCHTUITGANGEN** : boven en onder.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

### KSD-35 SET R

### KSD-52 SET R

Koelvermogen (min./nom./max.)	<i>kW</i>	1,49/3,52/4,74	0,73/4,7/5,57
Opgenomen vermogen koeling	<i>kW</i>	0,174/1,17/1,844	0,24/1,63/2,2
SEER		6.1	6.4
Energieklasse koeling		A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	<i>kW</i>	0,46/3,81/4,34	0,82/5,0/6,3
Opgenomen vermogen verwarming	<i>kW</i>	0,149/1,1/1,465	0,27/1,7/2,15
SCOP		4.0	3.8
Energieklasse verwarming		A+	A
Verwarmingsvermogen -7°C	<i>kW</i>	3,15	4,31
COP -7°C		2.69	2.93

### BINNENUNIT

### KSD-35 DR12

### KSD-52 DR12

Artikelnr.		KS.7.18.3503	KS.7.18.5202
Luchtwissel H/M/L	<i>m³/u</i>	512/480/370	590/540/480
Geluidsdruk*	<i>dB(A)</i>	35	35
Breedte / Hoogte / Diepte	<i>mm</i>	700/600/210	700/600/210
Nettogewicht	<i>kg</i>	14,8	15,0

### BUITENUNIT

### KUE-35 DVR12

### KUE-52 DVR12

Artikelnr.		KS.7.13.0352	KS.7.13.0522
Geluidsdruk	<i>dB(A)</i>	55,5	57
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	<i>inch</i>	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Max. lengte leidingen	<i>m</i>	25	30
Hoogteverschil leidingen	<i>m</i>	10	20
Breedte / Hoogte / Diepte	<i>mm</i>	800/554/333	800/554/333
Nettogewicht	<i>kg</i>	34,7	33,7
Voedingsbekabeling	<i>mm²</i>	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	<i>mm²</i>	5G2,5	5G2,5

\* Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 24°C (verwarming).